



DP-700是新型網路對講機，只需透過乙太網路，就可以呼叫社區住戶，傳送影像與通話。DP-700簡化配線，降低維護成本，延長使用壽命。配備7吋螢幕與電容式按鍵，金屬質感面板，充分展現社區高雅氣質。適用於一般大樓或社區出入口，能符合各種環境需求。所有數據傳輸搭配有線網路，提供最安全的防護。內建網路電話與社區對講模式(二擇一)，可提供社區語音對講、影像監控及網路通話。

社區網路對講系統 公共門口機(大廳機) DP-700

功能特性

社區影像對講

搭配HP-707家庭主機，可傳送720p的影像，畫面流暢，聲音清晰。聲音經過回音消除，雜音抑制，品質清晰。

網際網路電話

相容於標準網路電話SIP協議(RFC3261)，可經由註冊到營運商，配合網路電話服務器，將影像轉到用戶聯網手機，及時更新訪客資訊。(選配)

社區遠端開門

配備遠端開門接點，讓用戶可以遠端控制開門。

社區影像監控

搭配HP-707家庭主機，可將DP-700所在出入口影像，即時送給住戶，讓住戶了解社區出入口的活動情況。

社區門禁控制

DP-700 內部保留刷卡機安裝空間，可與社區門禁刷卡系統搭配，進行人員進出管制。DP-700也支持自備Weigand-34刷卡機(選配)。

產品規格

- DC 12V 1.5A 電源輸入
- 7吋螢幕，800x480螢幕解析度
- 720P 彩色攝影機，8顆白光LED夜間補光
- 4x4電容式觸摸鍵：數字鍵 0-9, *, #, A, B, C, D功能鍵
- 通訊介面：RJ45，10/100 Ethernet，Weigand-34 ● 其他介面：RS485 x1 (選配)
- 輸入輸出介面：(DI埠) 感測器迴路 x6，供事件通報
(DO埠) 繼電器控制迴路 x2，供開門及事件連動或環境控制，每迴路最大2A電流
- 面板尺寸：230x372x11mm
- 預埋盒尺寸：214x364x45mm(內層), 229x371x55mm(外層)