

社區網路對講系統 公設主機 DP-710



DP-710是網路型公共設施管理設備,只需透過乙太網路,就可以查詢公共設施使用狀態,並及時與管理員連線通話、即時回報使用狀況。DP-710簡化配線,降低維護成本,延長使用壽命。配備10吋電容式觸控螢幕,金屬質感面板,充分展現低調高雅的氣質,可選擇豪華金或鎢鋼黑。可應用於會議室、健身房、桌球室、游泳池等公共設施。

可查詢使用時間表並預約使用,了解公設使用狀態,並透過磁卡感應等執行點名簽到或門禁控制。搭配電子課表可讓住戶租借空間更方便,並能即時與管理員通話回報。閒置時可以執行影片播放與公告。功能更可延伸至保管箱kiosk控制機與IOT圖控主機。



功能特性

社區影像對講

可即時與管理員通話,接收720p的影像,畫面流暢,聲音清晰。聲音經過回音消除,雜音抑制,品質清晰。

社區服務信息

可查訊住戶的公共設施使用狀態,可查詢住戶的公共設施 使用狀態,並能與管理員連線通話,即時回報使用狀況, 閒置時更可以在閒置時播放影片等內容。

社區影像監控

可搭配社區網路攝影機,即時觀看其他公設使用情形,了 解社區內活動情況。

社區公設管理

空間管理終端設備

·電子登記使用時間表

·點名簽到/門禁控管

·空間租借

·服務呼叫

·後勤服務監控

·呼叫管理員

·多媒體公播

·環境資訊

產品規格

- DC 12V 1.5A 電源輸入
- 提供10吋電容式觸控螢幕,面板解析度達1024*600、亮度達350nit。
- 液晶螢幕可視角:-70度~70度(水平)、-60度~60度(垂直)
- 內建喇叭、麥克風與百萬畫素相機(視角110度)
- 內建H264硬體加速編解碼器。
- 內建 Weigan-34 Mifare Reader。
- 內建8組Digital Input埠,供事件通報使用。
 內建3組Digital Output埠,供開門及事件連動或環境控制,每迴路最大2A電流
- 內建RJ45 10/100網路埠*1,並支援802.3af PoE模組
- 內建USB埠*2,以供擴充外接USB disk以及Wifi無線通訊模組。內建Micro SD卡槽 *1。
- 內建2組UART埠,可擴充RF遙控器模組。內建RS485埠*1。
- 防水防塵等級:正面IP54防潑水。
- 終端機尺寸:長x寬x高 290x180x19mm,提供符合台灣開關盒安裝習慣之壁掛架。



TEL: +886-3-5181127 FAX:+886-3-5181147 新竹市香山區五福路二段707號 研發大樓五樓(I512)